

WinBook U370TRX4B □ □ □ □ □

型 号		Winbook U370TRX4B
型 号		WBU370TRX4B
CPU		Intel® Mobile Pentium®III 700MHz
主 频		100MHz 倍 频 倍 数 100MHz
2 级 缓 存		256KB
集成芯片		Intel® 440MX – 100 Chipset
内存 RAM		168 针 DIMM 3.3V SDRAM PC100
	内存	64MB SDRAM 64MB DIMM
	内存	192MB SDRAM 128MB DIMM×1pcs
硬盘		1 英寸
显卡		ATI RAGE Mobility-L
显 存		4MB
显示屏 LCD		14.1 英寸 TFT 液晶显示器 XGA
	分辨率	640×480 32bit 800×600 32bit 1024 × 768 32bit
显示 CRT	分辨率	640×480 32bit 800×600 32bit 1024 × 768 32bit 1,280 × 1,024 16bit
接口		PCI 针 Crystal CS4299 16bit/44.1KHz PCM 针 FM 针
	接口	接口
	接口	接口
FAX 针		V.90 56Kbps / FAX 14.4Kbps
LAN		-
FDD		3.5 英寸 FDD 2 英寸 1.44MB / 720KB
HDD		20GB
CD-ROM 接口		ATAPI 针 CD-R/RW 8 英寸 CD-R / 4 英寸 CD-RW / 24 英寸 CD-ROM
PC 接口		2 英寸 Typell ×2 英寸 Typell ×1 英寸 CardBus
接口	接口	接口 SPDIF / HeadPhone
接口	接口	接口 D-sub 9pin×1 英寸 × 接口 D-sub 25pin 接口 EPP / ECP 接口 USB 接口 ×2 英寸 CRT 接口 D-sub 15pin × 接口 mini DIN6pin 接口 IEEE1394 4pin
厚度		19mm 接口 J IS 3mm 接口
重量		重量
电 源		容量 3,800mAh
	接口	接口 2 英寸 2.5 英寸
	接口	接口 OFF 接口 2.5 英寸 ON 接口 5.0 英寸
	AC 接口	接口 90V 264V±10% 50 / 60Hz / 接口 19V 3.16A 60W
功率		312 W ×253 D ×38.5 H mm
重量		重量 3.1Kg
温度		接口 10 30°C / 接口 20 80
OS		Microsoft® Windows® Millennium Edition
软 件	接口	接口 i
	接口	Microsoft® Office2000 Personal
	接口	接口
	DV 接口	Tideo DV
	接口	SOTEC Media Controller
	接口	McAfee ViusScan
	接口	接口
	接口	接口
	接口	接口
	接口	接口
接口	CD-R/RW 接口	Adaptec Easy CD Creator 4.02D
	接口	KaraOK!
接口		接口

[illegible]

※ ※ ※

* DOS 800x600 1,024x768

※ 003

* Intel® Intel Inside® Pentium® Intel Corporation® Microsoft® Windows® Outlook® Microsoft Corporation®

※ Intel® Intel Inside® Pentium® Intel Corporation® Microsoft® Windows® Outlook® Microsoft Corporation®

※ OS®

WinBook™